



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Прайс-лист по состоянию на 01.11.2025 г.

Филиал в г. Уральск: +7 (7112) 91-90-52, +7 (775) 006-16-09, +7 (771) 038-88-08 (Офис)
Магазин запчастей: +7 (7112) 27-65-28, +7 (777) 061-30-68



Прайс-лист на Кормоуборочную технику

Марка товара	Краткая характеристика	Цена с учетом НДС, тенге
Косилка двухбруская КТУ-4,0 прицепная	Тип – Прицепной; Масса конструкционная - 740 кг; Ширина захвата рабочая – 4,10 м; Производительность расчетная в час основного времени – 3,54 га/час; Габариты: 6,85x4,3x2,62 м;	1 520 000
Косилка трехбруская КТУ-6,0	Тип – Прицепной; Масса конструкционная - 740 кг; Ширина захвата рабочая – 4,10 м; Производительность расчетная в час основного времени – 3,54 га/час; Габариты: 6,85x4,3x2,62 м;	2 480 000
Косилка АСВК-4 (Агрегат сенокосно-валковый комбинированный)	Тип – Прицепной; Масса конструкционная – 960 кг; Ширина захвата рабочая – 4,10 м; Производительность расчетная в час основного времени – 3,6 га/час; Габариты: 6,85x4,3x2,62 м;	1 910 000
Косилка роторная 1.65 Lisicki Z-178 (Польша)	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 1,65 м; Количество ножей – 6 (2x3) шт.; Масса конструкционная – 350 кг; Необходимая мощность трактора – 40 л.с.; Высота среза – 42 мм;	880 000
Косилка роторная 1.85 Lisicki Z-178/2 (Польша)	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 1,85 м; Количество ножей – 6 (2x3) шт.; Масса конструкционная – 470 кг; Необходимая мощность трактора – 50 л.с.; Высота среза – 42 мм;	1 060 000
Косилка роторная 2.1 Lisicki Z-178/3 (Польша)	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 2,1 м; Количество ножей – 16 (4x4) шт.; Масса конструкционная – 690 кг; Необходимая мощность трактора – 50 л.с.; Высота среза – 42 мм;	1 860 000
Косилка роторная 2.6 Lisicki Z-178/4 (Польша)	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 2,6 м; Количество ножей – 12 (3x4) шт.; Масса конструкционная – 500 кг; Необходимая мощность трактора – 50 л.с.; Высота среза – 42 мм;	2 140 000
Косилка дисковая навесная КДН-210 (Бобруйскагромаш, Беларусь)	Тип – Навесная; Ширина захвата рабочая – 2,1 м; Производительность – 0,95...2,85 т/час; Масса конструкционная – 530 кг; Высота среза – 40–100 мм; Агрегатирование – 1,4 кп; Габариты: 1,25x3,9x1,6 м;	2 580 000

**Косилка дисковая КДП-310 (с
плющильными вальцами)**

Тип – Прицепная;
Ширина захвата – 3,1 м;
Габаритные размеры: 6,9x5,2x1,55 м;
Масса – 2,1 кг;
Рабочая скорость, 6...12 км/ч;
Высота среза – 50...100 мм;
Производительность – 1,8...3,6 т/ч;
Трактор – 2,0 кл, тс;
Тип тягово-цепного устройства трактора – НУ-2;

7 520 000**Косилка-измельчитель КИР-1,5-02**

Тип – Прицепная;
Ширина захвата рабочая – 1,5 м;
Производительность – 10,5–31,5 т/час;
Масса конструкционная – 980 ± 50 кг;
Высота среза – 50–400 мм;
Габариты: 4,6x2,4x4,2 м;

3 180 000**Грабли поперечные гидравлические
ГПГ-4,5**

Тип – Прицепные;
Ширина захвата рабочая – 4,5 м;
Производительность – 4 га/час;
Масса конструкционная – 380 кг;
Количество зубьев – 60 шт.;
Габариты: 2,5x4,4x0,38 м;

740 000**Грабли поперечные гидравлические
ГПГ-6,5**

Тип – Прицепные;
Ширина захвата рабочая – 6,5 м;
Производительность – 5,8 га/час;
Масса конструкционная – 450 кг;
Количество зубьев – 80 шт.;
Габариты: 2,5x6,4x0,38 м;

840 000**Грабли поперечные гидравлические
ГПГ-12**

Тип – Прицепные;
Ширина захвата рабочая – 12 м;
Производительность – 9,5 га/час;
Масса конструкционная – 700 кг;
Количество зубьев – 160 шт.;
Габариты: 4,0x12x0,38 м;

1 980 000**Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р**

Тип – Прицепные;
Ширина захвата рабочая – 6 м;
Производительность – 7 га/час;
Масса конструкционная – 1100 кг;
Ширина валка при сгребании – 1,4 м;
Габариты: 5000x6300x2000 мм;

3 650 000**Грабли-ворошилка ГВН-5 D-Pol**

Тип – Навесные;
Ширина захвата рабочая – 2,9 м;
Производительность – 1,7–2,2 га/час;
Масса конструкционная – 140 кг;
Ширина валка при сгребании – 1,8 м;
Габариты: 3700x3200x1200 мм;

420 000**Грабли-ворошилка HARVEST SWR-8**

Тип – Прицепные;
Ширина захвата (сгребание) – 5800 мм;
Ширина захвата (ворошение) – 6500 мм;
Ширина валка – 700–1500 мм;
Диаметр граблины – 7 мм;
Количество рабочих колёс – 8;
Количество гидроцилиндров – 1;
Масса – 560 кг;

1 520 000

Подходит для техники Lovol, MTЗ;

Тип – Прицепные;

Тяговый класс трактора от 0,9 тс;
Ширина захвата (сгребание) – 5800 мм;
Ширина захвата (ворошение) – 6500 мм;
Ширина валка – 700–1500 мм;
Диаметр граблины – 7 мм;
Кол-во рабочих колёс – 9;

1 780 00



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Кол-во гидроцилиндров – 2;
Масса – 560 кг;

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145М (Бобруйск Агромаш)

Тип – Полуприцепной;
Масса рулона – 220–350 кг;
Ширина захвата рабочая – 1,5 м;
Производительность – 4,0–7,0 т/час;
Масса конструкционная – 1900 кг;
Габариты: 4,2x2,3x2,4 м;
Агрегатирование – 1,4 кл;

4 620 000

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145СШ

Тип – Полуприцепной;
Масса рулона – 220–375 кг;
Ширина захвата рабочая – 1,9 м;
Производительность – 4,6–6,2 т/час;
Масса конструкционная – 2800 кг;
Габариты: 4,15x2,75x2,4 м;
Агрегатирование – 1,4–2,0 кл;

5 480 000

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-110

Тип – Полуприцепной;
Масса рулона – 120–200 кг;
Ширина захвата рабочая – 1,45 м;
Производительность – 3,2–4,5 т/час;
Масса конструкционная – 1700 кг;
Габариты: 4,0x2,3x2,1 м;
Агрегатирование – 1,4 кл;

4 600 000

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180

Тип – Полуприцепной;
Масса рулона – 450–700 кг;
Ширина захвата рабочая – 1,65 м;
Производительность – 13,0–18,0 т/час;
Масса конструкционная – 2000 кг;
Габариты: 4,1x2,5x2,8 м;
Агрегатирование – 2 кл;

6 420 000

Пресс-подборщик тюковой ППТ-160

Тип – Полуприцепной
Параметры тюка – 0,46x0,36x(0,3...1,3) м;
Площадь выпускного отверстия – 1490 см²;
Производительность – 4,0–7,0 т/час;
Масса конструкционная – 1750 кг;
Габариты: 4,12x2,7x1,7 м;
Агрегатирование – 1,4 кл;

8 800 000

Пресс-подборщик рулонный ПР-145С

Тип – Полуприцепной;
Масса рулона – 220–350 кг;
Ширина захвата рабочая – 1,5 м;
Производительность – 4,0–7,0 т/час;
Масса конструкционная – 1900 кг;
Габариты: 4,2x2,3x2,4 м;
Агрегатирование – 1,4 кл;

4 180 000

Пресс-подборщик рулонный ПР-140

Назначение: Сено, Солома, Увязка в шпагат – да;
Диаметр рулона около 140 см;
Длина рулона/тюка около 120 см;
Агрегатирование с тракторами мощностью от 60 до 80 л.с.;
Масса около 2000 кг;
Тип прессующего элемента – Цепочно-планчатый;
Тип пресс-подборщика – Рулонный;
Тип камеры прессования – Постоянная (Константная);
Рабочая ширина захвата около 140 см;
Мин. потребляемая мощность – 50 л.с.;
Количество планок – 23 шт.;
Вес рулона на сене около 200 кг;

4 120 000



ТСО «Аксуат»

090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2

БИН: 990140014334

ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»

Тел: +7 771 038 88 08

Вес рулона на соломе около 130 кг;

Жатка валковая ЖВЗ-5	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 5 м; Производительность – 2,4–3,9 т/час; Габариты: 7,8x4,4x2,9 м; Агрегатирование – 1,4 кл;	6 950 000
Жатка валковая ЖВЗ-7	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 7 м; Производительность до 5,5 т/час; Габариты: 10,8x4,4x2,9 м; Агрегатирование – 1,4 кл;	8 080 000
Жатка валковая ЖВЗ-9	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 9 м; Производительность – 4,0–7,0 т/час; Габариты: 13,2x4,4x2,9 м; Агрегатирование – 1,4 кл;	10 280 000
Жатка валковая ЖВЗ-10,7	Тип – Прицепной; Ширина захвата рабочая – 10,7 м; Производительность – 5,2–8,5 т/час; Габариты: 14,7x4,4x2,9 м; Агрегатирование – 1,4 кл;	10 980 000
Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9 с МПН / Шумахер «Бердянские жатки»	Тип -Прицепной; Ширина захвата рабочая – 4,9 м; Рабочая скорость до 10 км/ч; Производительность – 2,8 га/час; Масса конструкционная – 1545 кг; Высота среза – 60...250 мм; Агрегатирование – 1,4–2,0 кл;	6 980 000
Жатка валковая прицепная ЖВП-6,4 Шумахер «Бердянские жатки»	Тип -Прицепной; Ширина захвата рабочая – 6 м; Рабочая скорость до 12 км/ч; Производительность – 4,8 га/час; Масса конструкционная – 1650 кг; Высота среза – 70...200 мм; Агрегатирование – 1,4–2,0 кл;	7 930 000
КДП-3000 комбайн кормоуборочный прицепной	в том числе: КПТ 0000010Б измельчитель; ПКК 0350000 подборщик; ПКК 0200000А жатка для грубостеб. культур; КПТ 0460000 жатка для трав;	19 580 000
Серия ПФН		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,38М		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН- 0,38М	Грузоподъемность погрузчика 900 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 3200 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 560 кг; Тяговый класс – 1,4;	1 180 000
Ковш ПФН-188 с клыками / Ковш ПФН- 188-01 без клыков	Объем – 0,5 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2430/2500 мм; Глубинакопания – 590/540 мм; Масса – 238/230 кг;	360 000
Ковш ПФН-199 без клыков / ПФН-199- 01 с клыками	Объем – 0,8 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2300/2250 мм; Глубинакопания – 660/700 мм; Масса – 264/270 кг;	440 000



ТСО «Аксут»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Ковш челюстной ПФН-163-02 без клыков / Ковш челюстной ПФН-163 с клыками	Объем – 0,6 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2480/2425 мм; Максимальная высота выгрузки – 3300 мм; Глубинакопания – 100/520 Масса – 350/370 кг;	750 000
Ковш челюстной ПФН-178 без клыков / Ковш челюстной ПФН-178-02 с клыками	Объем – 0,8 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2320/2250 мм; Максимальная высота выгрузки – 3300 мм; Глубинакопания – 690/735; Масса – 385/404 кг;	790 000
Ковш челюсти РАПТОР ПФН-165	Объем – 0,8 м ³ ; Ширина рабочей части – 1500 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2540 мм; Ширина захвата – 550 мм; Глубинакопания – 120 мм; Масса – 475 кг;	1 280 000
Отвал жесткий на раму погрузчика ПФН-120	Ширина рабочей части – 2000 мм; Масса – 130 кг;	270 000
Отвал снежный механический на раму погрузчика ПФН-151 (2,4 м)	Ширина рабочей части – 2400 мм; Угол поворота – 25°; Масса – 215 кг;	500 000
Отвал снежный гидроповоротный на раму погрузчика ПФН-151-01 (2,4 м)	Ширина рабочей части – 2400 мм; Угол поворота – 25°; Масса – 220 кг;	660 000
Вилы погрузочные ПФН-170	Ширина рабочей части – 1000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2450 мм; Максимальная высота выгрузки – 3300 мм; Глубинакопания – 690/735 мм; Масса – 100 кг;	240 000
Вилы штыковые ПФН-135	Ширина рабочей части – 1010 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2300 мм; Масса – 140 кг;	300 000
Вилы с/х с захватом ПФН-185-04	Ширина рабочей части – 1260 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2630 мм; Ширина захвата – 985 мм; Масса – 190 кг;	610 000
Вилы без захвата ПФН-185-01	Ширина рабочей части – 1260мм Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°)–2630мм Масса - 115кг	320 000
Бревнозахват ПФН-194	Ширина рабочей части – 1515 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2570 мм; Ширина захвата – 1100 мм; Масса – 185 кг;	680 000
Гидробур на раму погрузчика ПФН-155 (155-01/155-02/155-03/155-04)	Ø бура – 200 мм (250/300/350/400 мм); Глубинакопания – 1500 мм; Масса – 235 кг (240/246/252/259 кг);	1 720 000
Грейфер для рулонов ГДР-1,5-02	Ширина рабочей части – 900 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2300 мм; Ширина захвата – 1800 мм; Масса – 195 кг;	770 000
Щеточное оборудование (с мех. поворотом) ПФН-198	Ширина рабочей части – 1900 мм; Масса – 290 кг;	1 150 000
Удлинитель ПФН-100.50.000М	Масса – 70 кг;	270 000
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,9М, ПФН-0,9МУ		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,9М	Грузоподъемность погрузчика 1350 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 3300 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 620 кг;	1 430 000



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Тяговый класс – 1,4;		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,9МУ	Грузоподъемность погрузчика – 900 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 4250 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 680 кг;	1 540 000
Ковш ПФН-288 с клыками / Ковш ПФН-288-01 без клыков	Объем – 0,5 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2280/2330 мм; Глубинакопания – 910/850 мм; Масса – 240/233 кг;	370 000
Ковш ПФН-289 без клыков/ПФН-289-01 с клыками	Объем – 0,8 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2150/2080 мм; Глубинакопания – 1085/1120 мм; Масса – 265/272 кг;	460 000
Ковш челюстной ПФН-263-02без клыков / Ковш челюстной ПФН-263 с клыками	Объем – 0,5 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2385/2310 мм; Максимальная высота выгрузки – 3100 мм; Глубинакопания – 835/895 мм; Масса – 367/370 кг;	730 000
Ковш челюстной ПФН-278 без клыков/Ковш челюстной ПФН-278-01 с клыками	Объем – 0,8 м ³ ; Ширина рабочей части – 2000 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2275/2200 мм; Максимальная высота выгрузки – 3100 мм; Глубинакопания – 970/1020 мм; Масса – 400/405 кг;	760 000
Вилы погрузочные ПФН-280	Ширина рабочей части – 850 мм; Максимальная высота выгрузки – 3170 мм; Глубинакопания – 115 мм; Масса – 100 кг;	280 000
Вилы штыковые ПФН-235	Ширина рабочей части – 1010 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2235 мм; Масса – 133 кг;	330 000
Удлинитель ПФН-200.50.000М	Масса – 80 кг; Длина – 1000 мм;	320 000
Вилы с/х с захватом ПФН-215-04	Ширина рабочей части – 1260 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2535 мм; Ширина захвата – 985 мм; Масса – 180 кг;	720 000
Вилы без захвата ПФН-215-01	Ширина рабочей части – 1260 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2535 мм; Масса – 115 кг;	360 000
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,3М на МТЗ-320		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-0,3М на МТЗ-320	Грузоподъемность погрузчика – 300 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 2920 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 360 кг; Агрегатирование с МТЗ-320;	940 000
Ковш 0.25 М3 (ПМГ-321М)	Ковш ПМГ-321 – используется для погрузо-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами; Ширина – 1600 мм; Объем – 0,25 м ³ ;	270 000
Бульдозерный отвал ПФН-320	Ширина – 1600 мм;	290 000
Отвал коммунальный механический ПФН-320	Ширина рабочей кромки отвала – 1900 мм; Угол поворота лопаты, в обе стороны – 20°; Поворот отвала – механический; Высота отвала – 560 мм;	540 000



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Отвал коммунальный гидроповоротный ПФН-320	Ширина рабочей кромки отвала – 1900 мм; Угол поворота лопаты, в обе стороны – 20°; Поворот отвала – гидравлический (от гидравлики трактора); Высота отвала – 560 мм;	760 000
Вилы грузовые ПФН-320		260 000
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-21М на МТЗ-1221.2		
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-21М на МТЗ-1221.2	Грузоподъемность погрузчика – 1500 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 3300 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 600 кг; Агрегатирование с МТЗ-1221.2;	1 470 000
Погрузчик фронтальный навесной ПФН-21МУ (удлиненный) на МТЗ-1221.2	Грузоподъемность погрузчика – 1300 кг; Высота шарнира в верхнем положении – 4200 мм; Масса оборудования без навесного сменного инструмента – 680 кг; Агрегатирование с МТЗ-1221.2;	1 620 000
Ковш ПФН-21 (1,1 м³)	Объем – 1,1 м ³ ; Максимальная высота разгрузки при угле 45° – 2400 мм; Масса – 275 кг; Ширина захвата – 2350 мм; Глубинакопания – 200 мм;	460 000
Ковш челюстной ПФН-21 (0,8 м³)	Объем – 0,8 м ³ ; Максимальная высота разгрузки при угле 45° – 2400 мм; Масса – 350 кг; Ширина захвата – 2350 мм; Глубина копания – 300 мм;	750 000
Вилы штыковые ПФН-21	Ширина рабочей части – 1010 мм; Высота выгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2235 мм; Масса – 133 кг;	320 000
Вилы с захватом ПФН-21-04	Масса – 215 кг; Ширина – 1400 мм; Максимальная высота разгрузки (при угле выгрузки 45°) – 2400 мм; Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием – 3900 мм;	630 000
Вилы грузовые ПФН-21	Ширина рабочей части - 1010 мм Высота выгрузки, при угле выгрузки 45 град. - 2235 мм Максимальная высота выгрузки - 3200 мм Масса - 133 кг	260 000
Удлинитель ПФН-21. 50.000М	Масса - 100 кг, длина – 1000мм	290 000
Конструкция для установки навесного оборудования на погрузчик ДМЭ-1000		
Конструкция для установки навесного оборудования на погрузчик ДМЭ-1000	Трактор «Беларус» класса 1,4; Трактор «Беларус» класса 2,0; Масса эксплуатационная, не более 4975 кг Грузоподъемность, 1000кг Высота шарнира в верхнем положении -4000мм,	1 720 000/ 1 820 000
Серия Metal-Fach		
Фронтальный погрузчик Т812/2		
Фронтальный погрузчик Т812/2 с ковшом для минитракторов	Масса (кг):190 Грузоподъемность (кг): 500 Длина стрелы (мм): 1849 Ширина стрелы (мм): 900 Трехсекционная гидравлика: нет Управление: Рычагами трактора/Джойстик Высота подъема (мм): 2313	1 420 000
Фронтальный погрузчик Секач Т-209		



TSO «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Фронтальный погрузчик Секач Т-209

Масса (кг)430	930 000
Грузоподъемность (кг)800	
Длина стрелы (мм)2300	
Ширина стрелы (мм)1040	
Трехсекционная гидравлика нет	
Управление Рычагами трактора	
Высота подъема (мм)3570	

Ковш для фронтального погрузчика Т-209

Масса (кг)135	270 000
Грузоподъемность (кг)800	
Вместимость (м³)5	

Вилы с тремя иглами для погрузки рулонов для фронтального погрузчика Т-209

Масса (кг)55	320 000
Грузоподъемность (кг)1000	
Пальцы (шт)3	

Отвал с механическим поворотом, для фронтального погрузчика Т-209

Масса (кг)240	480 000
Длина (мм)850	
Высота (мм)830	
Угол поворота до 30°	
Тип механический	
Ширина (мм)2200	

Фронтальный погрузчик Вепрь Т-219-800/ Вепрь Т-219-1000

Фронтальный погрузчик Вепрь Т-219-800	Масса (кг): 540	1 480 000
	Грузоподъемность (кг): 800	
	Длина стрелы (мм): 2300	
	Ширина стрелы (мм): 1040	
	Трехсекционная гидравлика: нет	
	Управление: Рычагами трактора	
	Высота подъема (мм): 3570	
	Быстросъем с трактора: нет	
	Быстросъем с рабочих органов: да	

Фронтальный погрузчик Вепрь Т-219-1000/ Вепрь Т-219-1000 +джойстик

Масса (кг): 540	1 780 000/
Грузоподъемность (кг): 1000	1 980 000
Длина стрелы (мм): 2300	
Ширина стрелы (мм): 1040	
Трехсекционная гидравлика: нет	
Управление: Рычагами трактора / джойстик	
Высота подъема (мм): 3570	
Быстросъем с трактора: нет/ класс В+	
Быстросъем с рабочих органов: да	

Фронтальный погрузчик Бык Т-229



TSO «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Фронтальный погрузчик Бык Т-229-1300S/ Бык Т-229-1300S+джойстик	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1300</u> Длина стрелы (мм): 2300 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: Э/м клапан/ джойстик <u>Высота подъема (мм): 3580</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	1 950 000/ 000	2 380
Фронтальный погрузчик Бык Т-229-1600S/ Бык Т-229-1600S+джойстик	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 2300 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: Э/м клапан/ джойстик <u>Высота подъема (мм): 3580</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 230 000/ 000	2 630
Фронтальный погрузчик Бык Т-229-1600M/ Бык Т-229-1600M+джойстик	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 2700 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: Э/м клапан/ джойстик <u>Высота подъема (мм): 3980</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 480 000/ 000	2 780
Фронтальный погрузчик Бык Т-229/1221-1600M/ Бык Т-229/1221-1600M+джойстик	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 2700 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: Э/м клапан/ джойстик <u>Высота подъема (мм): 3980</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 480 000/ 780 000	2
Фронтальный погрузчик Бык Т-229-1600L/ Бык Т-229-1600L + джойстик	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 2700 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: Э/м клапан /джойстик <u>Высота подъема (мм): 4150</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 460 000/ 000	2 880



TSO «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Фронтальный погрузчик Бык Т-229 - XL +джойстик/ Бык Т-229 -XL	Масса (кг): 650 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 3700 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: джойстик Высота подъема (мм): 4500 Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 980 000
Фронтальный погрузчик Бык Т-229/1-1300S+джойстик на импорт	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1300</u> Длина стрелы (мм): 2300 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: джойстик Высота подъема (мм): 3580 Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	2 950 000
Фронтальный погрузчик Бык Т-229-1600M+джойстик на импорт	Масса (кг): 640 <u>Грузоподъемность (кг): 1600</u> Длина стрелы (мм): 2700 Ширина стрелы (мм): 1040 Трехсекционная гидравлика: да Управление: джойстик <u>Высота подъема (мм): 3980</u> Быстроъем с трактора: да Быстроъем с рабочих органов: да	3 120 000
Ковш для сыпучих материалов	Ширина (мм)1200 Ширина (мм)1500 Ширина (мм)1800 Ширина (мм)2000 Ширина (мм)2200 Ширина (мм)2400	290 000 320 000 340 000 380 000 400 000 420 000
Ковш зерновой	Ширина (мм)2000 Ширина (мм)2200 Ширина (мм)2400	580 000 600 000 620 000
Ковш челюстной	Ширина (мм)1800 Ширина (мм)2000	860 000 880 000
Вилы для рулона для	Масса (кг) 55 Грузоподъемность (кг) 1000 Пальцы (шт) 3	350 000
Вилы для соломы и навоза для трактора	Масса (кг) 128 Грузоподъемность (кг) 650 Пальцы (шт) 9 Ширина (мм)1500	420 000
Захват для силоса	1) Ширина (мм)1200 Грузоподъемность (кг) 500 2) Ширина (мм)1500 Грузоподъемность (кг) 650 3) Ширина (мм)1800 Грузоподъемность (кг) 800	870 000 950 000 1 030 000
Ковш-захват	1) Ширина (мм)1500 Грузоподъемность (кг) 800 2) Ширина (мм)1800 Грузоподъемность (кг) 950	780 000 840 000

Щеточное оборудование МТЗ - 82,1; МТЗ - 320

**Оборудование щёточное УМДУ-80/82.02 "ЛЮКС"**

Ширина захвата - 1800 мм. Колеса опорные - 5*10
Диаметр опорной стойки колеса - 60 мм.
Масса эксплуатационная - 240 кг.
Необходимая частота вращения ВОМ - 540 об./мин.
Количество щеточных дисков - 43 шт.
Диаметр щетки (по ворсу), мм 550±20
Диаметр вала под ворс, мм 120
Вал карданный шлицевой 8*8

780 000**Оборудование щёточное УМДУ-80/82.02 "ЛЮКС" поливомоечное бак 500 литров**

Ширина захвата - 1800 мм. Объем Бака - 500 л.
Колеса опорные - 5*10
Диаметр опорной стойки колеса - 60 мм.
Колесная стойка на опорных подшипниках
Масса эксплуатацион с наполненным баком - 800 кг.
Подача воды из Бака в систему орошения - принудительная,
гидронасосом
Необходимая частота вращения ВОМ - 540 об./мин.
Количество щеточных дисков - 43 шт.
Диаметр щетки (по ворсу), мм 550±20
Диаметр вала под ворс, мм 120
Вал карданный шлицевой 8*8

1 150 000**Оборудование щёточное УН-320 «ЛЮКС» (на трактор МТЗ 320, ВТЗ)**

-длина щеточного вала -1500 мм.
-максимум ширина захвата щеточного вала -1300 мм.
- диаметр щеточного вала (по ворсу) - 550±20 мм.
Колёса опорные - 5*10
Стойка опорного колеса - 58 мм.
Скорость движения рабочая, не более -10 км/ч.
Скорость движ. транспортная, не более, - 20 км/ч
Привод вращения щеточного вала - от ВОМ
Привод подъема и опускания - гидравлический
Частота вращения ВОМ трактора - 540 об/мин.
Агрегатирование - «Беларус - 320»
Масса оборудования - 210 кг.

770 000**Оборудование щёточное УН-320.02 "ЛЮКС" поливомоечное бак 200 литров**

-длина щеточного вала -1500 мм.
-макс. ширина захвата щеточного вала -1300 мм.
- диаметр щеточного вала (по ворсу) - 550±20 мм.
Колёса опорные - 5*10
Стойка опорного колеса - 58 мм.
Скорость движения рабочая, не более -10 км/ч.
Скорость движ. транспортная, не более, - 20 км/ч
Привод вращения щеточного вала - от ВОМ
Привод подъема и опускания - гидравлический
Частота вращения ВОМ трактора - 540 об/мин.
Объем бака - 200 л.
Подача воды из бака в систему орошения - принудительная
(гидронасос)
Агрегатирование - «Беларус - 320»
Масса оборудования - 240 кг

1 120 000**Отвал коммун. механический МТЗ-82.1 ОС-2,5 / Отвал коммунальный г/поворотный МТЗ-82.1 ОС-2,5-01 /**

Скорость движения рабочая, не более, км/ч 10
Скорость движения транспортная, не более, км/ч 35
Габаритные размеры рабочих органов:
-ширина Лопаты - 2450
-высота Лопаты - 820
Привод поворота Лопаты - механический
(вручную)/гидроповоротный
Тип оборудования - навесное
Агрегатирование - «Беларус»
Масса эксплуатационная - 255 кг.

580 000/ 670 000**Отвал бульдозерный жесткий ОЖС-20 (МТЗ-80/82)**

Габаритные размеры:
Ширина - 2100 мм.
Высота - 930 мм.
Масса - 460 кг.
Объем призмы волочения отвала - 0.6 м3

830 000



TSO «Аксут»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Опускание отвала ниже опорной поверхности колес - 100 мм

Отвал бульдозерный г/поворотный ОГС-240	Ширина - 2100 мм. Высота - 930 мм. Угол поворота отвала в плане - 30 град. Масса отвала- 630 кг. Высота подъема отвала, не менее 250 мм Опускание отвала ниже опорной поверхности колес - 100 мм Объем призмы волочения отвала - 0,6 м ³ Усовершенствованная и усиленная конструкция, внутренняя полость ножа заполнена бетоном для увеличения жесткости.	1 180 000
Бабочка отвал коммунальный гидроповоротный ОКБ- 30(резина/нож)	Габаритные размеры рабочих органов, мм -ширина убираемого участка при повороте на 20° - 2330 мм ширина Лопаты - 2450 мм, высота Лопаты - 860 мм Привод поворота Лопаты: гидравлический (от гидросистемы трактора) Агрегатирование «Беларус - 80.1»;- 82.2; 890.2; 892; 920; 920.2; 92П Масса эксплуатационная, не более: - 260кг	1 140 000
Отвал коммунальный механический ОС-1,8 МТЗ-320 /Отвал коммунальный г/поворотный ОС-1,8- 01 МТЗ-320	Базовый трактор – «Беларус-320» Скорость движения рабочая, не более – 10 км/ч Скорость движения транспортная, не более – 20 км/ч Рабочая ширина Лопаты при угле установки 30° , не более - 1670 мм Ширина лопаты – 1800 мм Высота Лопаты – 745 мм Привод поворота Лопаты – механический (ручной)/ гидроповоротный Дорожный просвет – 250 мм Масса Оборудования – 135 кг	520 000/ 000 580
Отвал коммунальный г/поворотный ОК-1221-01 МТЗ-1221.2		720 000
Отвал бульдозерный жесткий ОЖС- 1221.3		920 000
Отвал бульдозерный г/поворотный ОГС-1221.3		1 580 000
Отвал бульдозерный г/поворотный со смещением по оси ОГ-2,4	Ширина - 2400 мм. Высота - 930 мм. Объем призмы волочения - 0,6 м ³ Угол поворота отвала в плане - 30 град. Смещение отвала относительно продольной оси трактора, в обе стороны - 475 мм высота от земли до ножа отвала - 410 мм Масса эксплуатационная - 570 кг.	1 820 000
Отвал планировщик универсальный ПУ-2400 навесной (задняя навеска)	длина - 1540 мм, ширина (по Отвалу) - 2400 мм высота - 1050 мм Скорость движения рабочая, не более - 5 км/ч Скорость движения транспортная, не более - 35 км/ч Габаритные размеры рабочих органов: Привод поворота, подъема и наклона Отвала - гидравлический, от гидросистемы трактора Тип оборудования - навесное Агрегатирование - «Беларус» 1,4кл. Масса 330 кг	1 150 000
Навесная буровая установка НБУ- 1300 (в комплекте два бура Ф220мм и Ф350мм)	Навесная буровая установка НБУ-1300 предназначена для бурения скважин в мягких грунтах. Диаметр бура – 250; 350 мм (возможна комплектация бурами другого диаметра) Глубина бурения – 1300 мм Частота вращения бура (рабочая) - 280 об/мин Частота вращения ВОМ (рабочая) – 540 об/мин Масса навесного оборудования – 350 кг	1 650 000



ТСО «Аксуат»

090000, Республика Казахстан
ЗКО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2

БИН: 990140014334

ИИК: KZ02601A181000931001

АО «Народный Банк Казахстана»

Тел: +7 771 038 88 08

Габаритные размеры машины:

Длина – 5400 мм, Ширина – 2000 мм, Высота – 2800мм

**Ямобур навесной «Lisicki U930/0»
(БЕЗ КАРДАНА)**

Длина 1260мм,
Ширина 790мм,
Высота 730мм,
Вес 175кг,
Буры 230 и 450мм,
Длина бура *230 - 930мм
Длина бура *450 – 750мм

980 000

Тракторные прицепы

**Прицеп тракторный 2ПТС-4,5/4,5-1/
4,5-2**

Грузоподъемность, т - 4,5
Вместимость кузова, м3 - 4,7/13,6
Габаритные размеры:
Длина, м - 6,4
Ширина, м - 2,4
Высота, м - 1,9/3,0
Масса, т - 2,3/2,6
Разгрузка - назад и на две боковые стороны
Шина - 9,0/16 10PR

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5А

Грузоподъемность, т - 4,5
Вместимость кузова, м3 - 4,7
Габаритные размеры:
Длина, м - 5,75
Ширина, м - 2,35
Высота, м - 1,81

Масса конструкционная, т, не более - 1,75

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5Х-1

Вместимость кузова, м3 - 12,5
Грузоподъемность, т, не более - 4,5
Габаритные размеры, м, не более:
- длина - 6,1
- ширина - 2,4
- высота - 2,9

Масса полная, т, не более - 6,5

Разгрузка - на две боковые стороны

**Прицеп тракторный специальный
2ПТС-5**

Грузоподъемность, т - 5,0
Вместимость кузова, м - 5,13
Вместимость кузова с надставными бортами, м - 12,5
Габаритные размеры:
Длина, м - 6,0
Ширина, м - 2,54
Высота без/с надставными бортами, м - 1,78/2,53
Масса без/с надставными бортами, т - 1,8/1,95
Разгрузка - на три стороны

**Прицеп самосвальный тракторный
2ПТС-6/6-1/6-2**

Грузоподъемность, т - 6,0
Вместимость кузова, м - 4,7
Вместимость кузова с надставными бортами, м - 13,6
Габаритные размеры:
Длина, м - 6,35
Ширина, м - 2,4
Высота без/с надставными бортами, м - 1,9/3,02
Масса без/с надставными бортами, т - 2,45/2,75
Разгрузка - назад и боковые стороны

Прицеп тракторный 2ПТС-6А

Грузоподъемность, т - 6,0
Вместимость кузова, м - 4,7
Габаритные размеры:
Длина, м - 5,75
Ширина, м - 2,35
- высота, м - 1,81
Масса конструкционная, т, не более - 1,8



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

**Прицеп тракторный специальный
2ПТС-6,5**

Грузоподъемность, т - 6,5
Вместимость кузова, м - 5,13
Вместимость кузова с надс-ми бортами, м - 12,5
Габаритные размеры:
Длина, м - 5,8, Ширина, м - 2,54
Высота без/с надставными бортами, м - 1,87/2,78
Масса без/с надставными бортами, т - 1,8/1,85
Разгрузка - на три стороны

Прицеп тракторный 2ПТС-10

Грузоподъемность, т - 10,0
Вместимость кузова, м - 9,8
Габаритные размеры:
Длина, м - 7,0
Ширина, м - 2,5
- высота, м - 2,5
Масса, т - 3,8
Толщина днища, мм - 3,0
Толщина бортов, мм - 2,0

**Прицепы тракторные
несамосвальные серии ПТ-4**

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 4000
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 4200
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5 900
- ширина - 2 310

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-4,5**

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 4500
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5 900
- ширина - 2 310
Высота бортов, мм, не более - 630

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-4,5Н**

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 4500
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5 900
- ширина - 2 310
Высота бортов, мм, не более - 1260 (630+630)

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-4,5С**

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 4500
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5 900
- ширина - 2 310
Высота бортов, мм, не более - 1630 (630+1000)

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-5**

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 5000
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

Внутренние размеры кузова, мм, не более

- длина – 4050, - ширина – 2130

Высота бортов, мм, не более: основных/ надставных/ надставных
сетчатых- 630
/ 630
/ 1000

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-6 для перевозки штучных и
объёмных грузов**

Тип - Прицепной, несамосвальный

Грузоподъемность, кг, не более – 6 000

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее – 3 070

Количество сторон разгрузки - 3

Внутренние размеры кузова, мм, не более

- длина – 5050, - ширина – 2130

Высота бортов, мм, не более: основных/надставных сетчатых-
800/1000

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-6,5**

Тип - Прицепной

Грузоподъемность, кг, не более – 6500

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее - 2 700

Количество сторон разгрузки - 3

Габаритные размеры:

Длина, м – 5,9

Ширина, м – 2,3

Высота бортов, мм, не более – 630

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-6,5Н
с надставными бортами
(ОДО "ДОРМАШЭКСПО")**

Тип - Прицепной

3 930 000

Грузоподъемность, кг, не более - 6 500

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее - 2 700

Количество сторон разгрузки - 3

Габаритные размеры, мм, не более

- длина - 5 900

- ширина - 2 310

Высота бортов, мм, не более - 1 260 (630+630)

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-6,5С
с надставными сетчатыми бортами
(ОДО "ДОРМАШЭКСПО")**

Тип - Прицепной

3 930 000

Грузоподъемность, кг, не более - 6 500

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее - 2 700

Количество сторон разгрузки - 3

Габаритные размеры, мм, не более

- длина - 5 900

- ширина - 2 310

Высота бортов, мм, не более - 1 630 (630+1000)

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-6,5РТП ЗЕРНОВОЗ**

Тип - Прицепной

Грузоподъемность, кг, не более – 6500

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее - 2 700

Количество сторон разгрузки - 3

Габаритные размеры:

Длина, м – 6,6

Ширина, м – 2,3

Высота бортов, мм, не более – 930 (630+300)

**Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-7**

Тип - Прицепной

Грузоподъемность, кг, не более – 7000

Количество осей, шт. - 2

Количество колес на каждой оси, шт. - 2

Колесная база, мм, не менее - 2 700

Количество сторон разгрузки - 3



ТСО «Аксуат»

090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2

БИН: 990140014334

ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»

Тел: +7 771 038 88 08

Внутренние размеры кузова, мм, не более

- длина - 4050, - ширина - 2130

Высота бортов, мм, не более: основных/ надставных/ надставных
сетчатых-630
/630
/ 1000

Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-8

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 8000
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5900, - ширина - 2130
Высота бортов, мм, не более - 630

Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-8Н

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 8000
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры, мм, не более
- длина - 5900, - ширина - 2310
Высота бортов, мм, не более - 1260 (630+630)

Прицеп тракторный самосвальный
3ПТС-9

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 6500
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 2 700
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры:
Длина, м - 6,6
Ширина, м - 2,3
Высота бортов, мм, не более - 930 (630+300)

Прицеп тракторный самосвальный
3ПТС-9Н

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 9000
Количество осей, шт. - 3
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 4300
Количество сторон разгрузки - 2
Габаритные размеры:
Длина, м - 8,2
Ширина, м - 2,3
Высота бортов, мм, не более - 1260 (630+630)

Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-10 ЗЕРНОВОЗ

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 9800
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 3800
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры:
Длина, м - 6,9
Ширина, м - 2,4
- высота, м - 2,1

Прицеп тракторный самосвальный
2ПТС-10Н

Тип - Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более - 9800
Количество осей, шт. - 2
Количество колес на каждой оси, шт. - 2
Колесная база, мм, не менее - 3800
Количество сторон разгрузки - 3
Габаритные размеры:



TSO «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Tel: +7 771 038 88 08

Длина, м – 6,9
Ширина, м – 2,5
- высота, м – 2,7

**Полуприцеп самосвальный
ковшовый тракторный (ПСКТ-18)**

Тип – полуприцеп **20 180 000**
Грузоподъемность, т - 18,0
Объем кузова, куб. м, не менее - 18,5
Габаритные размеры, мм
- длина - 8450,
- ширина - 2550,
- высота - 2930/3265*/3575*

Техника для приготовления и раздачи кормов

Измельчитель рулонов грубых кормов ИРК-145	Диаметр измельчаемого рулона 145 Масса, 1,55т Дальность подачи, до 6м Потребляемая мощность, 50кВт Производительность, 3,18 (т/ч) Транспортная скорость, 25км/ч Трактор, 1,4кл. т.с.	7 220 000
Измельчитель грубых кормов ИГК-5	Количество загружаемых рулонов 2 Параметры измельчаемых рулонов, м Диаметр 1,2...1,9 Длина 1,2...1,5 Д/Ш/В – 4,95м, 2,12/2,32м, 2,61м Степень измельчения, 20-200мм. Время измельчения, 2-5мин. Производительность при измельчении рулонов 12 (т/ч) Дальность подачи, до 16,0м Шина 235/75R17,5 Бел 159 /13,0/75-16 Ф Бел 340 Трактор, 1,4кл. т.с.	14 230 000
Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12	Вместимость бункера, 12м ³ Грузоподъемность, 4,5т Масса, 4,9т Д/Ш/В – 5,9м, 2,3м, 2,6м Транспортная скорость, 12км/ч Производительность, 16т/ч Время смешивания, 5...7мин Пределы выдачи корма, 5-35кг/м. Трактор, 1,4кл. т.с.	10 980 000
Раздатчик-смеситель кормов РСК-12- 2	Вместимость бункера, 12,0м ³ Грузоподъемность, 4,3т Д/Ш/В – 6,1м, 2,07м, 2,5м Масса, 4,3т Продолжительность смешивания, 5...7мин Неравномерность смешивания, 20% Доза выдачи корма, 5-35кг/п. м. Трактор, 1,4кл. т.с.	
Смеситель – раздатчик кормов СРК- 18В	Тип – полуприцеп Масса, не более, кг – 7000 Грузоподъемность, не более, кг – 6000 Объем бункера, м ³ - 18,0 Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч, не более - 8,0/12,0 Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч, не более - 5,0 Требуемая мощность трактора, кВт (л. с.) - 96 (130)**	
Раздатчик – выдуватель соломы RS 250 (PBC-2500)	Тип – полуприцеп Масса, не более, кг – 4000 Грузоподъемность, не более, кг – 2500 Объем бункера, м ³ - 8,0 Требуемая мощность трактора, кВт (л. с.) - 90 (130) Шины (исполнение базовое) - 265/70 R19,5	

Машины для внесения органических удобрений



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
3КО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Tel: +7 771 038 88 08

Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6

Грузоподъемность, т – 6
Время самозагрузки, мин – 7
Ширина внесения удобрений, м - 6...12
Дозы внесения, т/га - 10...60
Глубина забора жидкости при самозагрузке, м - 2,5
Габаритные размеры:
Длина, м - 8,0
Ширина, м – 2,5
Высота, м - 3,4
Масса, т - 3,95
Трактор, кл. т.с.- 3,0

6 300 000

Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11

Грузоподъемность, т – 11
Время самозагрузки, мин – 8
Ширина внесения удобрений, м - 6...12
Дозы внесения, т/га - 10...60
Глубина забора жидкости при самозагрузке, м - 3,5
Габаритные размеры:
Длина, м - 8,0
Ширина, м – 2,5
Высота, м - 3,4
Масса, т - 3,95
Трактор, кл. т.с.- 3,0

8 230 000

Почвообрабатывающее оборудование

Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35 (ОАО «МЗШ»)

Рабочая скорость движения 7–9 км/ч
Д/Ш/В - 2780 мм, 1470мм, 1450 мм
Масса плуга, 410±20
Транспортная скорость, 20км/ч Производительность за 1 ч.
основного времени, 0,74...1,05га
Конструктивная ширина захвата плуга, 105 см Конструктивная
ширина захвата корпуса, 35 ±1,5см максимальная глубина вспашки
почвы, 27см

980 000

Плуг 4х корпусный навесной ПЛН-4-35 (ОАО «МЗШ»)

Рабочая скорость движения 7–9 км/ч
Д/Ш/В - 3550 мм 1900 мм 1540 (1300) мм
Масса плуга, 770±20 / 660±20кг
Транспортная скорость, 20км/ч Производительность за 1 ч.
основного времени, 0,98...1,26га
Конструктивная ширина захвата плуга, 1,4м Конструктивная ширина
захвата корпуса, 35 ±1,5см максимальная глубина вспашки почвы,
27см

1 320 000

Плуг 5-и корпусный навесной ПЛН-5-35П (ОАО «МЗШ»)

Рабочая скорость движения 7–9 км/ч
Д/Ш/В -4000 мм, 2080мм, 1550 (1330)мм
Масса плуга, 940±20/860±20кг
Транспортная скорость, 20км/ч Производительность за 1 ч.
основного времени, 1,22...1,57га
Конструктивная ширина захвата плуга, 1,75м Конструктивная
ширина захвата корпуса, 35 ±1,5см максимальная глубина вспашки
почвы, 27см

1 680 000

Плуг восьмикорпусный навесной усиленный ПН-8-35У

Рабочая скорость движения 7–9 км/ч
Д/Ш/В -6800 мм, 3830мм, 1700мм
Масса плуга, 1970±100кг
Транспортная скорость, 20км/ч Производительность за 1 ч.
основного времени, 1,22...1,57га
Конструктивная ширина захвата плуга, 2,8м, 3м. Конструктивная
ширина захвата корпуса, 350 ±15см максимальная глубина вспашки
почвы, 27см
Плуг агрегатируется с тракторами класса 5 (К-701, К-700А).

2 880 000



ТСО «Аксут»
090000, Республика Казахстан
ЗКО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: +7 771 038 88 08

**Плуг 3-корпусный навесной Л-108
(Лида)**

Предназначен для вспашки почв с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см² под зерновые и технические культуры во всех почвенно-климатических зонах.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4. Поворотом кривошипа вперед или назад регулируется нажим полевой доски на стенку борозды.

Рабочая скорость движения 5 км/ч
Д/Ш/В -2750 мм, 1250мм, 1100мм

Масса плуга, 250кг

Конструктивная ширина захвата плуга, 90см максимальная глубина вспашки почвы, 25см

Борона дисковая тяжелая Л-120

Рабочая скорость, км/час, до 5...7,5

Транспортная скорость, 15км/час

Ширина захвата, 2,5 м

Количество дисков, 20шт.

Глубина обработки, (за 2 прохода) до 18см:

Угол атаки дисковых батарей, ° передней 0-20 задней 0-30

Масса, 1080кг,

Габаритные размеры при центральном положении тяги прицепа 4650
× 2900 × 900,

в транспортном положении 2850×3100×1150

2 450 000

Борона дисковая тяжелая Л-113-02

Тип агрегата Прицепная

4 320 000

Ширина захвата, 3м

Рабочая скорость, 6-10км/ч

Глубина обработки, 20см

Количество дисков, 27шт

Диаметр дисков, 650мм

Угол атаки дисковых батарей, 6,10,14,18°

Д/Ш/В -4,640м, 3,370м, 1,150м

Масса, не более 1750 кг

Агрегатируется с тракторами, Зкл

Дробилки

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-7,5**

Производительность по пшенице 300-700кг/ч

1 030 000

Габаритные размеры, 720×660×860мм

Масса, 170 кг

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-11**

Производительность по пшенице 800-1100кг/ч

1 150 000

Габаритные размеры, 820×660×860мм

Масса, 190 кг

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-18,5**

Производительность по пшенице 1100-2100кг/ч

1 520 000

Габаритные размеры, 890×730×970мм

Масса, 290 кг

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-22**

Производительность по пшенице 1900-3600кг/ч

1 650 000

Габаритные размеры, 950×730×970мм

Масса, 315 кг

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-30**

Производительность по пшенице 2200-4000кг/ч

1 930 000

Габаритные размеры, 1060×790×990мм

Масса, 430 кг

**Дробилка пневматическая
молотковая ДПМ-37**

Производительность по пшенице до 5000 кг/ч

2 350 000

Габаритные размеры, 1020×890×910мм

Масса, 480 кг

В настоящее время, можно выделить следующие направления работы компании:

- Продажа коммунальной техники: мусоровозы, вакуумные машины, комбинированные дорожные машины и др.
- Продажа сельскохозяйственной техники: тракторы, прицепы, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техники, косилки, жатки, сеялки, погрузчики, пресс-подборщики и др.
- Продажа дорожно-строительной техники: мини погрузчики, экскаваторы-погрузчики, гусеничные и колесные экскаваторы, автогрейдеры, автокраны и др.
- Продажа коммунального оборудования: навесное оборудование, отвалы, щеточное оборудование, снегоочистительное оборудование, шнекоторные и т. п.
- Продажа запасных частей и комплектующих: вакуумные насосы, моторные масла, фильтра, гидроцилиндры и многое др.
- Ремонт топливной аппаратуры, ТНВД: имеется собственный цех по ремонту топливной аппаратуры.



ТСО «Аксуат»
090000, Республика Казахстан
ЗКО, г. Уральск, ул. Ружейникова, 14/2
БИН: 990140014334
ИИК: KZ02601A181000931001
АО «Народный Банк Казахстана»
Tel: +7 771 038 88 08

Біздің ұранымыз – «Адал еңбекке сенімді серік!»

